PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. ETCH 01B CZ

LR ETANCO SAS
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex – France
Tel. : +33 (0)1 34 80 52 00 – Fax : +33 (0)1 30 71 01 89
E-mail : commercial.france@etanco.fr – Web : www.etanco.eu

1. *Jedinečné identifikační označení typu výrobku:* *UPEVŇOVACÍ PRVKY PRO SYSTÉMY MECHANICKÉHO UPEVNĚNÍ HYDROIZOLAČNÍCH PASŮ PRO STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ*

2. *Typ, šarže nebo výrobní číslo nebo jakýkoliv další prvek umožňující identifikaci stavebního produktu podle požadavků stanovených článkem 11(4):*

Upevňovací prvek	Přítlačná podložka
EVF 2C	82 x 40 R SC
EVDF 2C	82 x 40 R SC
EVF 2C	82 x 40 R DF
EVDF 2C	82 x 40 R DF
EVF 2C	40 x 40
EVDF 2C	40 x 40
EVF 2C	Ø 40
EVDF 2C	Ø 40
EGB 2C	Etancoplast HP4 L 82 x 40
EGB 2C	Etancoplast HP4 L Ø 40
VMS 2C	Etancoplast HP4 L 82 x 40
VMS 2C	Etancoplast HP4 L Ø 40
MULTIFAST TF	82 x 40 R
MULTIFAST TB	Etancoplast HP6 82 x 40
MULTIFAST TB	Etancoplast HP6 Ø 40
MULTIFAST TB	82 x 40 R
MULTIFAST TB	82 x 40 R DF
MULTIFAST TB	40 x 40
MULTIFAST TB	Ø 40
NAILFIX GàC	Ø 40
NAILFIX GàC	40 x 40
NAILFIX GàC	82 x 40 RSC
BETOFAST TT	Etancoplast T 80 x 40
BETOFAST TT	Etancoplast 50
BETOFAST TT	Etancoplast HP Ø 40
BETOFAST TT	Etancoplast HP Ø 50
BETOFAST TT	Etancoplast HP 82 x 40
BETOFAST TH	82 x 40 R
BETOFAST TH	82 x 40 R
BETOFAST TB	Etancoplast HP6 Ø 40
BETOFAST TB	Etancoplast HP6 82 x 40

EVDF 2C	40 x 40 DF (Axter)
EVDF 2C	64 x 64 DF (Axter)
EVB DF 2C	40 x 40
ISODRILL TT	82 x 40 R DF
EGB 2C	Etancoplast 50
ISODRILL TT	Ø 40
ISODRILL TT	40 x 40
ISODRILL TT	Etancoplast HP4 L 82 x 40
ISODRILL TT	Etancoplast HP4 L Ø 40
EGB 2C	Etancoplast T 80 x 40
EGB 2C	Etancoplast HP Ø 40
EGB 2C	Etancoplast HP Ø 50
EGB 2C	Etancoplast HP 82 x 40
VMS 2C	64 x 64
VMS 2C	40 x 40 (Axter)
VMS 2C	Ø 40
VMS 2C	40 x 40
ISODRILL TH DF	82 x 40 R DF
EHBDF 2C	82 x 40 R DF
EVBDF 2C	82 x 40 R SC
EVBDF 2C	Ø 40
VMS 2C	82 x 40 RDF
EVBDF2C	82 x 40 RDF
ISODRILL TT	Etancoplast T 80 x 40
ISODRILL TT	Etancoplast 50
ISODRILL TT	Etancoplast HP Ø 40
ISODRILL TT	Etancoplast HP Ø 50
ISODRILL TT	Etancoplast HP 82 x 40
PER	40 x 40 SC
PER	82 x 40 SC
RER Ø 5	Ø 40
PER	40 x 40
RER	Ø 40
PER	82 x 40 R DF (pour PER)
FASTOVIS 3036	Ø 40
FASTOVIS 3036	Ø 40
FASTOVIS 3036	82 x 40 R DF
FASTOVIS 3036	82 x 40 R DF
FASTOVIS 3036	Etancoplast HP6 82 x 40
FASTOVIS 3036	Etancoplast HP6 Ø40
FASTOVIS 3036	40 x 40 DF (Axter)
FASTOVIS 3036	40 x 40
FASTOVIS 3036	40 x 40

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. ETCH 01B CZ

3. *Stanovený způsob nebo způsoby používání stavebního produktu v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladů výrobce:*

UPEVŇOVACÍ PRVKY PRO SYSTÉMY MECHANICKÉHO UPEVNĚNÍ HYDROIZOLAČNÍCH PASŮ PRO STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ

4. *Název, registrované obchodní jméno nebo registrovaná obchodní značka a smluvní adresa výrobce podle požadavků stanovených článkem 11(5):*

LR ETANCO sas – Parc des Erables – Bât.I – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78 231 LE PECQ Cedex – France

5. *Tam, kde je to příslušné, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pověření zahrnuje úkoly stanovené článkem 12 (2):*

NEVZTAHUJE SE

6. *Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálé účinnosti stavebního produktu tak, jak je stanoveno v příloze V:*

Systém 2+

7. *V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního produktu spadajícího pod harmonizovanou normu:*

NEVZTAHUJE SE

8. *V případě prohlášení o účinnosti týkajícího se stavebního produktu, pro který bylo vydáno evropské technické hodnocení:*

CSTB (Organizace notifikována n° 0679)

Vykonáno :
- *Počáteční vlastní kontrola ve výrobě (CPU) dle systému 2 +*
- *Nepřetržitý dohled, vývoj a schválení kontroly výroby v místě výroby (CPU) dle systému 2 +*

Vydáno:
- *Evropské Technické Schválení ETA-08/0239* dle ETAg 006, Březen 2000, doplněno Duben 2007 (EOTA)
- *Certifikát o shodě kontroly s výrobou n°0679-CPR-0409*

9. *Deklarované hodnoty účinnosti:*

***Standard:** ETAG 006, Březen 2000, doplněno April 2007 (EOTA) --- ETA-08/0239*

Název upevňovacího prvku	*Charakteristické minimální zatížení* (N) (1)	*Korozní třída* (2)	*Odolnost proti vyšroubování* (3)	*Mechanická odolnost před a po stárnutí* *Pád (m)*
Podklad: *Profilovaný ocelový plech (standard)*				
ISODRILL TT + 82 x 40 R DF	1340	C15	OK	*Nevztahuje se*
ISODRILL TT + 40 x 40	1340	C15	OK	*Nevztahuje se*
ISODRILL TT + Ø40	1310	C15	OK	*Nevztahuje se*
ISODRILL TT + Etancoplast 50	1370	*Nevztahuje se*	OK	2,2
ISODRILL TT + Etancoplast T80 x 40	1320	*Nevztahuje se*	OK	2,2
ISODRILL TT + Etancoplast HP Ø40	1360	*Nevztahuje se*	OK	2,2
ISODRILL TT + Etancoplast HP Ø50	1370	*Nevztahuje se*	OK	2,2
ISODRILL TT + Etancoplast HP 82 x 40	1320	*Nevztahuje se*	OK	2,2

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. ETCH 01B CZ

ISODRILL TT + HP4 L 82 x 40	1320	*Nevztahuje se*	OK	1
ISODRILL TT + HP4 L Ø 40	1330	*Nevztahuje se*	OK	1
EGB 2C + Etancoplast 50	1430	C15	OK	2,2
EGB 2C + Etancoplast T80 x 40	1430	C15	OK	2,2
EVDF 2C + 40 x 40 DF (Axter)	1640	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVDF 2C + 64 x 64 DF (Axter)	1640	C15	OK	*Nevztahuje se*
EGB 2C + Etancoplast HP Ø40	1440	C15	OK	2,2
EGB 2C + Etancoplast HP Ø50	1430	C15	OK	2,2
EGB 2C + Etancoplast HP 82 x 40	1450	C15	OK	2,2
EGB 2C + Etancoplast HP4 L 82 x 40	1430	C15	OK	1
EGB 2C + Etancoplast HP4 L Ø 40	1440	C15	OK	1
VMS 2C + 82 x 40 R DF	1660	C15	OK	*Nevztahuje se*
VMS 2C + 40 x 40	1740	C15	OK	*Nevztahuje se*
VMS 2C + Ø40	1710	C15	OK	*Nevztahuje se*
VMS 2C + 40 x 40 (Axter)	1660	C15	OK	*Nevztahuje se*
VMS 2C + 64 x 64	1700	C15	OK	*Nevztahuje se*
VMS 2C + Etancoplast HP4 L 82 x 40	1690	C15	OK	1
VMS 2C + Etancoplast HP4 L Ø40	1640	C15	OK	1
EVDF 2C + 82 x 40 R DF	1740	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVDF 2C + 40 x 40	1640	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVDF 2C + Ø40	1620	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVF 2C + Ø40	1640	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVF 2C + 82 x 40 R DF	1740	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVF 2C + 40 x 40	1660	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVB DF 2C + 40 x 40	1380	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVB DF 2C + 82 x 40 R DF	1400	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVB DF 2C + 82 x 40 R SC	1420	C15	OK	*Nevztahuje se*
EVB DF 2C + Ø40	1410	C15	OK	*Nevztahuje se*
EHB DF 2C + 82 x 40 R DF	1350	C15	OK	*Nevztahuje se*
ISODRILL TH DF + 82 x 40 R DF	1320	C15	OK	*Nevztahuje se*
PER + 40 x 40 SC	1020	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
PER + 82 x 40 SC	1020	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
RER Ø 5+ Ø40	1020	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
PER + 82 x 40 R DF (for PER)	1300	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
PER + 40 x 40	1320	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
RER + Ø 40	1340	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
Podklad : *Profilovaný ocelovy perforovaný plech (acoustický)*				
PER + 82 x 40 R DF (for PER)	1300	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
PER + 40 x 40	1320	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
RER + Ø40	1340	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
FASTOVIS 3036 TF 2C + 82 x 40 R DF	1900	C15	OK	*Nevztahuje se*
FASTOVIS 3036 TF 2C + Ø 40	1870	C15	OK	*Nevztahuje se*

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. ETCH 01B CZ

FASTOVIS 3036 TF 2C + 40 x 40	1870	C15	OK	*Nevztahuje se*
FASTOVIS 3036 TF DF 2C + 82 x 40 R DF	1900	C15	OK	*Nevztahuje se*
FASTOVIS 3036 TF DF 2C + Ø 40	1870	C15	OK	*Nevztahuje se*
FASTOVIS 3036 TF DF 2C + 40 x 40	1870	C15	OK	*Nevztahuje se*
FASTOVIS 3036 TF 2C + Etancoplast HP6 82 x 40	1890	C15	OK	1
FASTOVIS 3036 TF 2C + Etancoplast HP6 Ø 40	1890	C15	OK	1
FASTOVIS 3036 TF DF 2C + 40 x 40 DF (Axter)	1860	C15	OK	*Nevztahuje se*
Podklad : *Beton*				
BETOFAST TT 2C + Etancoplast 50	2990	C15	*Nevztahuje se*	2,2
BETOFAST TT 2C + Etancoplast T 80 x 40	2970	C15	*Nevztahuje se*	2,2
BETOFAST TT 2C + Etancoplast HP Ø40	2990	C15	*Nevztahuje se*	2,2
BETOFAST TT 2C + Etancoplast HP Ø50	3010	C15	*Nevztahuje se*	2,2
BETOFAST TT 2C + Etancoplast HP 82 x 40	2990	C15	*Nevztahuje se*	2,2
BETOFAST TB Tx/3C + Etancoplast HP6 Ø 40	3950	C15	*Nevztahuje se*	1
BETOFAST TB Tx/3C + Etancoplast HP6 82 x 40	3960	C15	*Nevztahuje se*	1
NAILFIX GàC + 82 x 40 R SC	3020	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
NAILFIX GàC + Ø 40	2960	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
NAILFIX GàC + 40 x 40	2600	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
BETOFAST TH 3C + 82 x 40 R	6860	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
BETOFAST TH DF 3C + 82 x 40 R	6860	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
Podklad: *Beton odlehčený (pórobeton)*				
MULTIFAST TB INOX A2 + 82 x 40 R	1540	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
MULTIFAST TB INOX A2 + Ø 40	1520	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
MULTIFAST TB INOX A2 + 40 x 40	1570	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
MULTIFAST TB DF INOX A2 + 82 x 40 R DF	1540	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
MULTIFAST TB INOX A2 + Etancoplast HP6 82 x 40	1520	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*	1
MULTIFAST TB INOX A2 + Etancoplast HP4 L Ø 40	1510	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*	1
Podklad: *Dřevo*				
EVDF 2C + 82 x 40 R SC	1830	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
EVDF 2C + 82 x 40 R DF	1880	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
EVDF 2C + 40 x 40	1890	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
EVDF 2C + Ø 40	1850	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
EVF 2C + 82 x 40 R SC	1850	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
MULTIFAST TF + 82 x 40 R	1990	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
MULTIFAST TB INOX A2 + Etancoplast HP6 82 x 40	1990	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*	1
MULTIFAST TB INOX A2 + Etancoplast HP4 L Ø 40	1990	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*	1
EGB 2C + Etancoplast HP4 L 82 x 40	1640	C15	*Nevztahuje se*	1
EGB 2C + Etancoplast HP4 L Ø 40	1640	C15	*Nevztahuje se*	1
VMS 2C + Etancoplast HP4 L 82 x 40	1840	C15	*Nevztahuje se*	1
VMS 2C + Etancoplast HP4 L Ø 40	1850	C15	*Nevztahuje se*	1
EVF 2C + Ø 40	1850	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. ETCH 01B CZ

EVF 2C + 82 x 40 R DF	1880	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
EVF 2C + 40 x 40	1890	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*
EVDF 2C + 82 x 40 R SC	1830	C15	*Nevztahuje se*	*Nevztahuje se*

(1) Deklarované hodnoty
(2) Třída C2 = koroze povrchu = 0% po 2 cyklech
Třída C7 = koroze povrchu ≤ 5% po 7 cyklech
Třída C15 = koroze povrchu ≤ 15% po 15 cyklech
(3) OK = otočení hlavy šroubu ≤ ¼ otočení po 500 cyklech
otočení hlavy šroubu ≤ ¼ otočení po 900 cyklech
svislý pohyb ≤ 1mm po 900 cyklech

10. Účinnost produktu identifikovaného v bodech 1 a 2 je v souladu s účinností deklarovanou v bodě 9. Toto prohlášení o účinnosti se vydává na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného v bodě 4.

Podepsal za výrobce a jeho jménem:
In Le Pecq, 2016 Sept. 29th

Technický ředitel
Philippe TOLLERET



Ředitel kvality
Didier GUILLAUME

