PROHLÁŠENÍ O ÚČINNOSTI
Č. TAPCO 01A CZ

LR ETANCO SAS
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex – Francie
Tel.: +33 (0)1 34 80 52 00 – Fax: +33 (0)1 30 71 01 89
E-mail : commercial.france@etanco.fr – Web : www.etanco.eu

1. Jedinečné identifikační označení typu výrobku:

TSS – TPP – TBB (TAPCO)

2. Typ, šarže nebo výrobní číslo nebo jakýkoliv další prvek umožňující identifikaci stavebního produktu podle požadavků stanovených článkem 11(4):

ETA-10/0190
Číslo šarže: viz obal produktu

3. Stanovený způsob nebo způsoby používání stavebního produktu v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladů výrobce:

Obecný typ a stanovený způsob používání produktu	**Plastová natloukací hmoždinka s hřebem pro upevnění kontaktních zateplovacích systémů budov, průměr Ø6 a Ø8**
Pro používání v	**Betonu (C16/20 až C50/60 podle normy EN 206-1:2003)**
Varianta / kategorie	**Kategorie ETAG 014 A**
Zatížení	**Podtlak sáním větru**
Materiál	**Tělo hmoždiny : polyamid PA6 dle normy ISO 1874** **Hřeb: Pozinkovaná ocel třídy 5.8 dle normy ISO 402 nebo nerezová ocel A2-50 dle normy EN 10088-3**

4. Název, registrované obchodní jméno nebo registrovaná obchodní značka a smluvní adresa výrobce podle požadavků stanovených článkem 11(5):

FRIULSIDER S.p.A.
Via Trieste 1
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
Itálie

5. Tam, kde je to příslušné, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pověření zahrnuje úkoly stanovené článkem 12 (2):

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálé účinnosti stavebního produktu tak, jak je stanoveno v příloze V:

Systém 2+

7. V případě prohlášení o účinnosti týkajícího se stavebního produktu spadajícího pod harmonizovanou normu:

Nevztahuje se

8. V případě prohlášení o účinnosti týkajícího se stavebního produktu, pro který bylo vydáno evropské technické hodnocení:

Schvalovací orgán Z.A.G. vydal na základě ETAG 014 ETA-10/0190.
Notifikovaný orgán Z.A.G. č. 1404 vydal podle systému 2+ prohlášení o shodě č. 1404-CPD-1622.

9. Deklarované hodnoty účinnosti:

PROHLÁŠENÍ O ÚČINNOSTI
Č. TAPCO 01A CZ

Základní charakteristiky – ETAG 014, kategorie A			Účinnost	
Stanovený způsob používání			**Ø 6**	**Ø 8**
d_0	Průměr převrtání	[mm]	6	8
h_{nom}	Minimální kotevní hloubka	[mm]	30	40
h_1	Hloubka předvrtání	[mm]	40	50
d	Průměr hřebu	[mm]	3,8	4,8
L_v	Délka hřebu	[mm]	$L^{2)} + 5$	
d_r	Průměr hlavy	[mm]	TSS = TPP = 10 TBB = 13	TSS = 12 TPP = 11,5 TBB + 15
t_{fix}	Svěrná tloušťka	[mm]	$L^{2)} - h_{nom}$	
s_{min}	Minimální osová vzdálenost	[mm]	100	
c_{min}	Minimální vzdálenost od okraje	[mm]	100	
h_{min}	Minimální tloušťka suportu	[mm]	100	
Charakteristická odolnost v betonu (C16/20 – C50/60)				
N_{Rk}	Charakteristická odolnost	[kN]	1,2	
γ_M [1)]	Částečný součinitel bezpečnosti	[-]	2,0	

[1)] V případě nepřítomnosti dalších státních předpisů; [2)] Délka kotvy.

Informujeme Vás, že společnost Friulsider je klasifikována podle směrnice EC 1907/2006 Reach jako následný uživatel látek. Dodaný produkt neobsahuje látky klasifikované podle seznamu kandidátů jako SVHC v koncentracích minimálně 0,1% (hmotnost / hmotnost). Článek 31 se na tento produkt nevztahuje.

10. Účinnost produktu identifikovaného v bodech 1 a 2 je v souladu s účinností deklarovanou v bodě 9. Toto prohlášení o účinnosti se vydává na výhradní odpovědnost výrobce identifikovaného v bodě 4.

Podepsal za výrobce a jeho jménem:

Benoit Cheramy Produktový manažer	Le Pecq – Francie, 21. 6. 2013	