PRESTATIEVERKLARING
NR. TAPCO 01A NL

LR ETANCO SAS
Parc les Erables - Bât 1 - 66 route de Sartrouville - BP 49 - 78231 LE PECQ Cedex - Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 34 80 52 00 - Fax: +33 (0)1 30 71 01 89
E-mail: commercial.france@etanco.fr - Website: www.etanco.eu

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

TSS - TPP - TBB (TAPCO)

2. Type-, lot- of serienummer of andere elementen die de identificatie van het bouwproduct mogelijk maken conform artikel 11(4):

ETA-10/0190
Lotnummer: zie verpakking

3. Voorziene aanwending van het bouwproduct, conform de toepasbare geharmoniseerde technische specificaties, zoals die door de fabrikant worden voorzien:

Generiek type en voorziene aanwending van het product	**Kunststof slagplug voor bevestiging composietsysteem voor thermische buitenisolatie, diameters Ø6 en Ø8**
Te gebruiken in	**Beton (C16/20 tot C50/60 conform EN 206-1:2003)**
Optie / categorie	**ETAG 014 categorie A**
Soort belasting	**Doorbuiging door de wind**
Materiaal	**Kunststof mof: Polyamide PA6 conform ISO 1874** **Spreidnagel: Verzinkt staal klasse 5.8 conform EN ISO 402 of roestvrij staal A2-50 conform EN 10088-3**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of gedeponeerd merk en contractadres van de fabrikant, zoals conform artikel 11(5) vereist:

FRIULSIDER S.p.A.
Via Trieste 1
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
Italië

5. Of de naam van toepassing en het contactadres van de gemachtigde afgevaardigde, wiens mandaat alle taken in artikel 12(2) dekt:

Niet van toepassing

6. Evaluatie- en verificatiesysteem of -systemen voor het behoud van de prestaties van het bouwproduct zoals in bijlage V wordt uiteengezet:

Systeem 2+

7. In geval van een prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat door een geharmoniseerde norm wordt gedekt:

Niet van toepassing

8. In geval van een prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische evaluatie werd afgeleverd:

Z.A.G., de technische evaluatie-instantie, heeft op basis van de ETAG 014 de ETA-10/0190 afgeleverd.
Z.A.G., de aangemelde instantie nr. 1404, heeft conform systeem 2+ het gelijkvormigheidsattest nr. 1404-CPD-1622 afgeleverd.

PRESTATIEVERKLARING
NR. TAPCO 01A NL

9. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken - ETAG 014 categorie A			**Prestaties**	
Plaatsingsgegevens			**Ø 6**	**Ø 8**
d_0	Boordiameter	[mm]	6	8
h_{nom}	Minimale plaatsingsdiepte	[mm]	30	40
h_1	Boordiepte	[mm]	40	50
d	Diameter van de nagel	[mm]	3,8	4,8
L_v	Lengte van de nagel	[mm]	$L^{2)} + 5$	
d_r	Diameter van de kraag	[mm]	TSS = TPP = 10 TBB = 13	TSS = 12 TPP = 11,5 TBB + 15
t_{fix}	Te bevestigen dikte	[mm]	$L^{2)} - h_{nom}$	
s_{min}	Minimale hart-op-hartafstand	[mm]	100	
c_{min}	Minimale afstand tot de rand	[mm]	100	
h_{min}	Minimale dikte van de drager	[mm]	100	
Kenmerkende weerstand in het beton (C16/20 – C50/60)				
N_{Rk}	Kenmerkende weerstand	[kN]	1,2	
γ_M [1)]	Partiële veiligheidscoëfficiënt	[-]	2,0	

[1)] Bij gebrek aan een andere nationale regelgeving; [2)] L = lengte van de plug.

We delen u mee dat Friulsider in de REACH CE 1907/2006-richtlijn als een downstreamgebruiker van de substanties wordt geklasseerd. Het afgewerkte product bevat geen substanties die als SVHC worden geklasseerd conform de lijst met kandidaatsubstanties met een concentratie van 0,1 % of hoger (gewicht / gewicht). Artikel 31 is niet van toepassing in onderhavig document.

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 geïdentificeerde product komen overeen met de in punt 9 verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt gepubliceerd onder de unieke verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en in zijn naam door:

Benoit Cheramy Productverantwoordelijke	Op 21/06/2013 te Le Pecq - Frankrijk	