PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Č. TAPCO 01A SK

LR ETANCO SAS
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex – Francúzsko
Tel.: +33 (0)1 34 80 52 00 – Fax: +33 (0)1 30 71 01 89
E-mail : commercial.france@etanco.fr – Web : www.etanco.eu

1. Jedinečné identifikačné označenie typu výrobku:

TSS – TPP – TBB (TAPCO)

2. Typ, šarža alebo výrobné číslo alebo akýkoľvek ďalší prvok umožňujúci identifikáciu stavebného produktu podľa požiadavkov stanovených článkom 11(4):

ETA-10/0190
Číslo šarže: viď obal produktu

3. Stanovený sposob alebo sposoby používania stavebného produktu v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladov výrobcu

Obecný typ a stanovený sposob používania produktu	**Plastová natĺkacia hmoždinka s klincom pre upevnenie kontaktných zateplovacích systémov budov, priemer Ø6 a Ø8**
Pre používanie v	**Betón (C16/20 až C50/60 podľa normy EN 206-1:2003)**
Varianta / kategória	**Kategoria ETAG 014 A**
Zaťaženie	**Podtlak satia vetra**
Materiál	**Telo hmoždiny : polyamid PA6 podľa normy ISO 1874** **Kliniec: Pozinkovaná oceľ triedy 5.8 podľa normy ISO 402 alebo nerezová oceľ A2-50 podľa normy EN 10088-3**

4. Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná značka a zmluvná adresa výrobcu podľa požiadavkov stanovených článkom 11(5):

FRIULSIDER S.p.A.
Via Trieste 1
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
Taliansko

5. Tam, kde je to príslušné, meno a kontaktná adresa oprávneného zástupcu, ktorého poverenie zahŕňa úlohy stanovené článkom 12 (2):

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy hodnotenia a overovania stálej účinnosti stavebného produktu tak, ako je stanovené v prílohe V:

Systém 2+

7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúceho sa stavebného produktu spadajúceho pod harmonizovanou normou:

Nevzťahuje sa

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúceho sa stavebného produktu, pre ktorý bolo vydané európské technické hodnotenie:

Schvalovací orgán Z.A.G. vydal na základe ETAG 014 ETA-10/0190.
Notifikovaný orgán Z.A.G. č. 1404 vydal podľa systému 2+ prehlásenie o zhode č. 1404-CPD-1622.

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Č. TAPCO 01A SK

9. Deklarované hodnoty účinnosti:

Základné charakteristiky – ETAG 014, kategória A			**Účinnosť**	
Stanovený sposob používania			**Ø 6**	**Ø 8**
d_0	Priemer predvrtania	[mm]	6	8
h_{nom}	Minimálna hĺbka kotvenia	[mm]	30	40
h_1	Hĺbka predvrtania	[mm]	40	50
d	Priemer klinca	[mm]	3,8	4,8
L_v	Dĺžka klinca	[mm]	$L^{2)} + 5$	
d_r	Priemer hlavy	[mm]	TSS = TPP = 10 TBB = 13	TSS = 12 TPP = 11,5 TBB + 15
t_{fix}	Svorná hrúbka	[mm]	$L^{2)} - h_{nom}$	
s_{min}	Minimálna osová vzdialenosť	[mm]	100	
c_{min}	Minimálna vzdialenosť od okraja	[mm]	100	
h_{min}	Minimálna hrúbka suportu	[mm]	100	
Charakteristická odolnosť v betóne (C16/20 – C50/60)				
N_{Rk}	Charakteristická odolnosť	[kN]	1,2	
γ_M [1)]	Čiastočný súčiniteľ bezpečnosti	[-]	2,0	

[1)] V prípade neprítomnosti dalších štátnych predpisov; [2)] Dĺžka kotvy.

Informujeme Vás, že spoločnosť Friulsider je klasifikovaná podľa smernice EC 1907/2006 Reach ako následný uživateľ látok. Dodaný produkt neobsahuje látky klasifikované podľa zoznamu kandidátov ako SVHC v koncentráciach minimálne 0,1% (hmotnosť / hmotnosť). Článok 31 sa na tento produkt nevzťahuje

10. Účinnosť produktu identifikovaného v bodoch 1 a 2 je v súlade s účinnosťou deklarovanou v bode 9. Toto prehlásenie o účinnosti sa vydává na výhradnú odpovednosť výrobcu identifikovaného v bodu 4.

Podpísal za výrobcu a jeho menom:

Benoit Cheramy Produktový manažér	Le Pecq – Francúzsko, 21. 6. 2013	